

Avide LED Szalag 220V 4.8W 6400K IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V3528-60CW67
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V3528-60CW67
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097913803
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-25 - +50 °C
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	4,8W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	24 000lm
Színhőmérséklet:	6 400K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD3528
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP67

DOBOZ KÉP



Avide LED Szalag 220V 4.8W 6400K IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V3528-60CW67
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V3528-60CW67
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:	7,5mm
Szélesség:	10,5mm
Hosszúság:	

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097913803
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	340mm x 120mm x 340mm
Nettó súly:	99,2g
Bruttó súly:	107,2g


KARTON

Vonalkód:	5999097913810
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	343mm x 343mm x 121mm
Nettó súly:	4,9605kg
Bruttó súly:	5,36kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	44,6445kg
Bruttó súly:	48,24kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 220V 4.8W 6400K IP67 50m

Termékkód:	ABLS220V3528-60CW67	QR kód:
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS220V3528-60CW67	Kiállítás: 2024-07-01
Adatlap azonosító:	AB-190518	Oldalszám: 3/3
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.	
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.	

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 220V-os hálózatról közvetlenül működtethető egy színű LED-szalagok kültéri, IP67-es védelemmel ellátott kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetők el. Szilikon bevonatának köszönhetően a tisztítása könnyű. Felhasználható dekorációs világításokhoz, karácsonyi világításhoz, vagy akár hirdetőtáblák dekorációjához.

A termék 1 méterenként vágható. Vágás után, hogy elkerüljük az áramütéses balesetet és megőrizze a szalag a vízállóságát, végzáró dugó használata kötelező, melyet vízálló – (áttetsző) ragasztóval ajánlott rögzíteni a szilikon LED-szalaghoz.

Használatához vezérlő használata nem szükséges, amennyiben fix fényerőn – állandó világítási módban szeretnénk a LED-szalagot használni. Ekkor elegendő az áramellátásról gondoskodó úgynevezett egyenirányító használata, mely a csomag tartozéka. Ahhoz, hogy tudjuk szabályozni a fényerejét és esetlegesen a világítás módját, vezérlő használata szükséges.

Elérhető változatok:

Természetes fehér kivitelben 3528-as SMD chippel szerelve 4,8W/méter

Természetes fehér kivitelben 5050-es SMD chippel szerelve 14.4W/méter

Ezen kívül elérhető RGB színváltozatban is, 50 méteres tekercsben.