

Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K High Lumen
150lm/W

Termékkód:	AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítva: 2024-07-01

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097923642
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Megfelelőség:	CE

TERMÉK KÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	18W
Feszültség tartomány:	180-265V
Világítási szög:	240°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	2 700lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD
IP Védettség:	IP20

Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K High Lumen
150lm/W

Termékkód:	AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-07-01

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	26mm
Hosszúság:	1 200mm

TERMÉK KÉP



TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097923642
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Méret:	30mm x 30mm x 1 255mm
Nettó súly:	176g
Bruttó súly:	232g

KÖRVONAL

KARTON

Vonalkód:	5999097923659
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Méret:	1 280mm x 190mm x 195mm
Nettó súly:	4,4kg
Bruttó súly:	5,8kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	24karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	105,6kg
Bruttó súly:	139,2kg

Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K High Lumen 150lm/W

Termékkód:	AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AB1200T8-18W-NW-GL-HL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A T8 Avide LED fénycsövek a hagyományos T8 fejelésű fénycsövek (G13 foglalát) helyettesítésére nyújtanak megoldást. Fényerejük meghaladja a neon csövek fényerejét, fogyasztásuk pedig mérhetően alacsonyabb. A fénycsövek nem tartalmaznak higanyt, ezáltal a hagyományos fénycsövek környezetbarát verziója. A LED fénycsövek vibrálásmentesek, bekapcsolás után pedig azonnal teljes fénnel világít.

A T8 LED cső a hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően gazdaságos választásnak bizonyul az ipari armatúrákban és a tükrös irodai lámpatestekben is. A hagyományos armatúra felhasználható, azonban a szakszerű átalakítás elengedhetetlen.

A T8 fénycsövek alkalmasak lépcsőházak, parkolóházak, irodák, iskolák jó minőségű megvilágítására.

Beépítés előtt a hagyományos fénycsöves lámpatestek előtétjét el kell távolítani, mert a LED-es fénycsövek 230V-ról működnek. A betáplálás csak az egyik oldalon szükséges, a másik oldalon a csatlakozók csak a megfelelő rögzítést biztosítják, elektromosan nem csatlakoznak.

Az egyik túske a fázis, a másik a nulla. **Csere, vagy beállítás esetén a feszültség alatt lévő LED fénycsövet ne érintse meg, hiszen az átalakított lámpatestek nem tartalmaznak kialakított védőföldelést!**

A fénycsövek egyoldali betáplálásúak.

Az üveg fénycsövek három méretben, három teljesítményben és három színhőmérséklet érhetők el:

9W / 18W / 24W

A 9W-os verzió 600mm, a 18W-os 1200mm, a 24W-os 1500mm hosszúságban, mind a három típus mindhárom színhőmérsékletben kapható. (WW 3000K, NW 4000K, CW 6500K)